

1. Charakteristika

Šlehaný akrylátový tmel je jednosložkový našlehaný disperzní tmel se speciálními plnivý, v průběhu vysychání bez zápachu. Tmel vykazuje minimální smrštění, výborně přilne na porézní podklady, dá se přetírat běžnými nátěrovými hmotami a je brousitelný

2. Použití

Šlehaný akrylátový tmel je určen pro snadné a rychlé vyplňování dutin, prasklin v omítkách, zdivu, panelech, sádkkartonu, dřevu a jiných porézních materiálech.

Aplikační postup: Tmel nanášejte pomocí nerezové špachtle nebo plastové stěrky na podklad, který musí být suchý, odprašovaný a odmaštěný. Finální úpravu proveďte do 20-ti min. po nanesení např. mokřým štětcem. Po dokonalém zaschnutí je přetíratelný.

3. Technické údaje

Vzhled	nestékavá pasta	Teplota skladování	do +30°C
Měrná hmotnost	0,85 g/ml	Doba skladování	uvedena na výrobku
Doba zpracování	20min	Mastý podklad	ne
Vulkanizace	120 minut	Sklo, smalt	ne
Modul MPa		Vlhký podklad	ano (do 5% vlhkosti)
Pevnost MPa		Savý podklad	ano
Tažnost		Nesavý podklad	ne
Tvrдость		Hliník, ocel	ne
Pohyb ve spáře		Olovo, měď	ne
Smrštění	1%	Polykarbonát	ne
Aplikační teplota	+5 až +40°C	Ostatní plasty	ne
Tepelná odolnost	-20 až +75°C	Dilatační spáry	ne
Odolnost UV záření	ano		

4. Barva

bílá

5. Balení

kelímek 250ml, 500ml, 1000ml, kartuše 300ml

6. Skladování

V originálních obalech při teplotě +5°C až +30°C.

